

Línea Electrónica Monocromo

EB 1000



La calidad de sus componentes, su alto brillo y facilidad de programación, hacen de este producto el número uno de su gama. Es muy difícil superar las prestaciones y precio que ofrece el EB 1000.

Sus principales características son:

- Extremada facilidad de programar.
- Están especialmente diseñados para interior.
- Matriz de Leds de última generación y alta luminosidad, disponibles en verde y rojo.
- Vida útil del Led: 50.000 horas de funcionamiento a pleno rendimiento.
- Temporización de mensajes para mostrarlos el día y a la hora que usted desee.
- Sistema electrónico de alta fiabilidad en condiciones extremas.
- Chasis ligero y anticorrosivo, de distintos colores: negro, rojo, violeta, verde, cobre, azul, azul eléctrico y plateado brillo.
- Mando a distancia con pantalla LCD para vista preliminar y edición.
- Secuencias para organizar la presentación de múltiples mensajes.
- Protección con clave de acceso.



Líder en rótulos electrónicos

:publibanner

EB 1000

Tabla de características y Precios (2003)

	Tablero de Mensajes	Controlador Remoto
Tamaño del chasis	68 cm. × 11 cm. × 4,7 cm. 26,7 "× 4,3 "× 1,8 "	17 cm. × 11,2 cm. ×2,8 cm. 6,7" × 4,4 "×1,2 "
Peso (baterías excluidas)	1,77 Kg. (3,9 lb.)	0,29 Kg. (10 oz.)
Tipo de visualización	Módulo LED super brillo (5 cm./2 "H)	LCD (8mm./0,31"H)
Área de visualización	60,5 cm. × 5,0 cm. (23,8 "× 2,0 ")	9,8 cm. × 1,6 cm. (3,9 "× 0,6 ")
Conjunto de caracteres	May./Minúsculas, Alargadas y Cursivas	May./Minúsculas
Capacidad de mensajes	25 mensajes (de 500 caracteres)	25 mensajes (de 500 caracteres)
Temporización del mensaje	Ajuste del temporizador del mensaje para hora día y semana	
Retención de memoria	100 días (Batería NiCad recargable)	5 años (CR2032 batería de Li)
Comunicación externa	Infrarrojos con control remoto, SMS *	RS-232 *, USB *
Protección de seguridad	ID EMB	Clave de acceso (1-4)
Distancia de control	12 m. (40 ft.)	12 m. (40 ft.)
Modo descanso	No aplicable (sólo por temporizador)	Auto-apagado en 2 minutos
Fuente de potencia	Adaptador de 12 V. o batería de coche	4 unid. de baterías alcalinas AA
Consumo de potencia	14 W. máximo	0,015 W.(en modo edición)
Temperatura de operación	0-35 °C (32-120 °F)	0-35 °C (32-120 °F)
Humedad (sin condensación)	0-95 %	0-96 %
Garantía limitada	Un año	Un año
Accesorios originales:	- Amplificador de señal IR * - Cable de conexión a PC * - Cable de teléfono SMS *	(* = en un futuro)
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso		

EB 1000 Kit completo Rótulo (Monocromo Rojo).....	529.- €.
EB 1000 Kit completo (Monocromo Verde).....	604.- €.
MM 1000 Programador para el modelo EMB1000.....	109.- €.
FA 1000 Fuente de alimentación para el modelo MB1000.....	25.- €.
MB 1000 Tablero electrónico monocromo Rojo.....	395.- €.
MB 1000 Tablero electrónico monocromo Verde.....	473.- €.

Incluido de serie:

- * Fijaciones.
- * Dos líneas de Leds por segmento.
- * Mando a distancia.
- * Chasis negro aluminio interior.
- * Fuente de alimentación.

Opcional:

- * Color de led: rojo y verde.
- * Color del chasis.
- * Posibilidad de controlar hasta 10 EB1000 con un sólo mando.

Garantía: Un año.

Plazo de entrega: En existencia salvo venta. (Rotura de stock, plazo fabricación de 15 días).

OFERTA:

Oferta realizada por: _____

Modelo: _____

Plazo Instalación: _____

Validez de esta oferta: _____

Precio en € _____

Instalación: _____

Transporte: _____

Subtotal: _____

I.V.A. (____ %): _____

Total: _____